

SCHHEERER

ZAUNSYSTEME ● CARPORTS

... mit Holz und Verstand.

Erich SCHEERER GmbH · Holz- und Imprägnierwerk · Behren 2 · 29365 Sprakensehl · www.scheerer.de · info@scheerer.de



Weil einfach am schönsten ist:

SCHEERER Produkte brauchen zur Erhaltung des Holzes keine Pflege!

- **Einsatz widerstandsfähiger Hölzer** aus natürlich dauerhafter Douglasie oder RAL-kesseldruckimprägnierter Kiefer und Fichte.
- **Technisch ausgereifte Bauweise** vermeidet die Bildung holzgefährdender Staunässe.

Das Gartenholzprogramm von SCHEERER ...



... komplett aus eigener, qualitativ hochwertiger Fertigung. Die gesamte Produktion erfolgt auf konsequent umweltschonende Weise. Ein Beleg dafür ist unsere Kesseldruckimprägnierung in gütegeprüfter RAL-Qualität.

Konstruktiv durchdacht ...



... und handwerklich gekonnt: Unsere Bauweise steht für höchste Haltbarkeit. Ein besonderes Merkmal sind wasserableitende Details wie unsere abgeschrägten Rahmenprofile bei Sichtschutzzäunen. So vermeiden wir Staunässe.

Ein natürlicher Prozess ...



... Holz verliert mit der Zeit seine ursprüngliche Farbe – es vergraut. Wie lange das dauert hängt davon ab, wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Die Vergrauung mindert in keiner Weise die Haltbarkeit. Nur das Aussehen verändert sich.

„Mein Tipp: Schauen Sie sich einmal an, wie einfach Sie Ihr Gartenholz optisch auffrischen können. Hier in dieser Übersicht. Und auf www.scheerer.de in praktischen Kurzvideos.“



Andreas Scheerer, Geschäftsführer

Weniger Holzpflege ist mehr – mit Echtholz-Produkten von SCHEERER

So einfach ist die Nachpflege für Sie: Bei SCHEERER Hölzern brauchen Sie sich um die Haltbarkeit des Holzes nicht zu kümmern. Dafür ist von unserer Seite alles getan. Nun möchten Sie Ihrem

Gartenholz ein frisches Aussehen geben? Sehen Sie hier, wie leicht das in wenigen Arbeitsschritten geht und welche Holzpflegemittel Sie am besten einsetzen.

Pflege von unbehandelten Douglasie-Dielen ...



Ob Erstbehandlung oder farbliche Auffrischung: **Douglasie-Dielen behandeln Sie am besten mit Öl.** Das ergibt einen schönen Farbton. Und da beim Ölen eine reine Tönung der Holzfarbe stattfindet, bleibt die **natürliche Holzstruktur komplett erhalten.**



Geölte Douglasie-Dielen sind äußerst haltbar und farbstabil. Zusätzlich ergibt sich eine **wasserabweisende Wirkung.**



Pflegehilfen: Besen, 120er Schleifpapier, Handfeger, langstielliger Quast, Farbschale, Holzöl mit Bläueschutz und Farbzusatz

Arbeitsschritte



- 1 Groben Schmutz mit einem Besen entfernen.
- 2 Flecken oder raue Stellen mit Schleifpapier bearbeiten; Staub mit Handfeger entfernen (**Reinigung bei der Erstbehandlung immer nur trocken!**)
- 3 Dünner Ölauftrag in Dielenrichtung.

Kesseldruckimprägniertes Terrassenholz ...



Druckimprägniertes Terrassenholz pflegen Sie mit einer **flüssigen Wachslasur, die wasserabweisend wirkt.** Das beugt der Pilzbildung vor. Zugleich wird die **braune Färbung der Dielen verstärkt und erneuert.** Ihr Terrassenholz bleibt länger schön.



Pflege mit System: Unsere Wachslasur, speziell für kesseldruckimprägniertes Holz und den Außenbereich entwickelt.



Pflegehilfen: Besen, milder Haushaltsreiniger, Bürste, langstielliger Quast, Farbschale, wasserabweisende Wachslasur

Arbeitsschritte



- 1 Holz mit Bürste, Wasser und etwas Spülmittel säubern; danach trocknen lassen.
- 2 Auftrag der Wachslasur mit langstielligem Quast; arbeiten Sie zügig in Laufrichtung der Dielen.
- 3 Mindestens 8 Stunden gut durchtrocknen lassen.

Kesseldruckimprägnierte Sichtschutzzäune ...



Für die Nachpflege von **druckimprägnierten Zäunen** ist **Ölen** die **einfachste Methode**. Holzpflegeöle mit Farbzusatz dringen gut ins Holz ein und bilden praktisch keinen Film auf der Holzoberfläche. **So kann Farbe weder Reißen noch Abblättern.**



Ein handfester Vorteil: Vor dem Ölen braucht das Holz nur gereinigt werden. **Ein Anschliff ist nicht erforderlich.**



Pflegehilfen: Milder Haushaltsreiniger, Bürste, Pinsel 6 – 8 cm, Holzpflegeöl auf Wasserbasis mit Farbzusatz

Arbeitsschritte



- 1 Holz mit Bürste, viel Wasser und etwas Spülmittel säubern – keine scharfen Scheuermittel verwenden!
- 2 Wenn das Holz trocken ist, Pflegeöl mit einem Pinsel dünn auftragen; arbeiten Sie dabei zügig in Richtung der Holzmaserung.

Sichtschutzzäune in Douglasie unbehandelt oder lasiert ...



Bei **unbehandelten Douglasie-Elementen** ist **Ölen** die **erste Wahl**. Benutzen Sie ein farbloses oder mit Farbzusatz angereichertes Holzpflegeöl. Wichtig: Das Öl soll gegen **Bläue- und Schimmelpilze schützen** und einen **UV-Schutz** enthalten. Denken Sie bei unbehandelter Douglasie daran: **Einen frischen Farbton erhalten Sie sich, wenn Sie das Holz gleich zu Beginn ölen.**



Haben Sie sich für **werkseitig lasierte Douglasie** entschieden, wählen Sie für die Nachpflege bitte eine **Dünnschichtlasur**. Bei einer zu dicken Farbschicht kann die Farbe reißen und abblättern.



Pflegehilfen: Haushaltsreiniger, 120er Schleifpapier, Pinsel 6 – 8 cm, offenporige Dünnschichtlasur

Arbeitsschritte



- 1 Überprüfen Sie lasiertes Holz zuerst nach losen Farbrückständen. Entfernen Sie diese durch leichtes Anschleifen. Im Anschluss reinigen Sie das Holz erst mit einem Handfeger, dann mit einem feuchten, flusenfreien Tuch.
- 2 Wenn das Holz trocken ist, tragen Sie die Lasur mit einem Pinsel möglichst dünn in Holzrichtung auf.
- 3 Ein dünner Farbauftrag lässt das Holz weiterhin „atmen“.

Eine Farbauffrischung nur alle 2 bis 3 Jahre wiederholen.

Geöltes Holz oder lieber Lasur

Vorteile Öl:

- Geht tief ins Holz
 - Keine Filmbildung
 - Kein Abblättern
 - Anstrich ohne Anschliff
- Nachteil:** Kleinere Farbauswahl

Vorteile Lasur:

- Schmutzabweisend
 - Samtig glänzende Oberfläche
 - Große Farbauswahl (transparent bis fast deckend)
- Nachteil:** Anstrich mit Anschleifen

Noch ein paar nützliche Pflege-Hinweise ...

- Für den Farbauftrag bei Gartenholz gilt:** Tragen Sie jede Art von Farbe oder Pflegemittel eher dünn als zu dick auf..
- Stichwort Holzentgrauer:** Der zusätzliche Einsatz eines Holzentgrauers macht nur Sinn, wenn Sie ein dunkles Holz in einem viel helleren Farbton streichen wollen. Ansonsten ist dieser Arbeitsschritt überflüssig.
- Unbehandeltes Douglasienholz:** Douglasie ist ein Holz, dem Pilze praktisch nicht schaden können. Es gibt aber Pilze, die Holzverfärbungen auslösen. Diese ernähren sich vom Holzsaft, können aber die Holzstruktur nicht angreifen. Verwenden Sie bei unbehandelter Douglasie deshalb immer ein Öl mit Bläueschutz und einem Farbzusatz. Das wirkt Verfärbungen und der Vergrauung entgegen.
- Die richtige Lasur:** Setzen Sie nur Lasuren ein, die keine dicke Schicht auf dem Holz bilden. Das ist wichtig, damit die Feuchtigkeit im Holz durch die Oberfläche entweichen kann. Bei einer zu dicken Farbschicht besteht die Gefahr, dass die Farbe reißt und abblättert.



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Holzpflege in der Praxis: Unsere Kurzvideos auf www.scheerer.de

Kennen Sie übrigens schon unser Gartenholz, das vollkommen pflegefrei ist?

NEU!

- Neu entwickelt:** Gartenholz mit dauerhafter Grauimprägnierung.
- Die Produktlinie KDG grau** umfasst Zäune, Sichtschutz und Terrassendielen.



Fichte, Kiefer – bei uns mit RAL-Gütesiegel

Auf unsere kesseldruckimprägnierten RAL-Produkte geben wir eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Und: Wir setzen nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein.



Hier erfahren Sie mehr!

Unsere aktuellen Produktkataloge:
Zäune 2015 · Carports 2015



Jetzt unter www.scheerer.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler

Ihr Fachhändler: